



TEHNIČKI LIST

Insulating Varnish Spray - Transparent

Svojstva:

Lak za izolaciju u spreju je elastičan, proziran lak i otporan na toplinu koji se izvrsno može koristiti na dijelovima zupčanika. Elastičnost i otpornost na toplinu sprječavaju pukotine uzrokovane pomicanjem materijala. Prianjanje na gumene i plastične dijelove je jednostavno. Tretirani dijelovi su zaštićeni zaštitnim filmom i daju dijelovima novi izgled.

- Savršen zaštitnički pokriti
- Izvrsno prianjanje do metal, staklo, plastični i drvo
- UV, kemijski i temperatura otporan
- Štapići sebe do kabeli i radijator cijevi
- radi ne napad guma i plastični dijelovi
- daje the primjena područje a novi izgled
- Štiti površine protiv korozija i cesta sol
- Olakšava naknadno čišćenje
- Sprječava the gori od novi prljavština
- Ne pucanje u the boja sloj s temperaturne fluktuacije



Primjena Raspon:

Dizajnirano za korištenje na dijelovima zupčanika, osovinama i odjeljcima motora. Dobiveni zaštitni film na tretiranim dijelovima omogućuje kasnije lakše čišćenje i daje dijelovima novi izgled. Zaštitna folija sprječava spaljivanje nove prljavštine i štiti dijelove od soli zimi.

Primjena:

The površinski trebao bi biti suho, besplatno od prah i mast. Preporučamo prethodno čišćenje sprejom za opće čišćenje. Lak za izolaciju u spreju dobro protresite (cca. 2 minute). Prethodno kratko poprskajte dijelove koji se tretiraju i pričekajte da se osuše, a zatim poprskajte/obojite opet. Optimalna udaljenost prskanja je 25-30 cm. Prskati unakrsno. Nakon sušenja (oko 30-40 minuta) vozilo je spremno za upotrebu.

Tehnički podaci:

Boja	bezbojan
Odour	karakteristika
Brzina širenja	cca 2-3 m ²
Rok trajanja	2 godine

