

OH 12

TEHNIČKA INFORMACIJA 2/18

SVOJSTVA I PREPORUČENA UPOTREBA

Opis proizvoda

Razrjeđivač za boje na bazi otapala koje se nanose četkom ili valjkom.

Tipična i preporučena uporaba

Preporučeni razrjeđivač, kada se boja nanosi valjkom ili četkom. Poboljšava izravnavanje boje i značajno smanjuje stvaranje mjehurića tijekom nanošenja.

Posebno pogodan za upotrebu sa NORMADUR 65 HS, ali i za ostale vrste boja. Za više informacija obratite se našoj tehničkoj službi.

Skladištenje i rok trajanja

Proizvod se mora čuvati u originalnim zatvorenim spremnicima na temperaturama od 5°C do 30°C. Uvjeti skladištenja su da se spremnici drže u suhom i prozračenom prostoru, dalje od izvora topline i paljenja. Kada se skladišti na gore opisani način, uskladišten i neotvoreni proizvod uskladištiv je do 5 godina od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje koji se nalazi na etiketi je i broj šarže.

Savjeti za sigurnost

Slijedite upute za zaštitu okoliša i sigurnost prikazane na spremniku i u Sigurnosno-tehničkom listu. Koristite u dobro prozračenim prostorima. Nemojte udisati ili udisati maglu, koristite respiratornu masku. Izbjegavajte kontakt s kožom. Izlijevanje na koži treba odmah ukloniti prikladnim sredstvom za čišćenje, sapunom ili vodom. U slučaju dodira s očima, odmah isperite s puno vode i po potrebi potražite savjet liječnika.

Izjava o odricanju odgovornosti

Navedene informacije dane su prema našem najboljem znanju na temelju laboratorijskih ispitivanja i praktičnog iskustva. Međutim, kako se boja često koristi u uvjetima izvan našeg nadzora, ne možemo jamčiti za ništa osim kvalitete same boje. Pridržavamo pravo promjene podataka bez prethodne najave. Molimo kontaktirajte našu tehničku službu za detaljnije informacije. Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu uporabu. Ako postoje odstupanja u različitim jezičnim verzijama tehničkih listova, vrijedi engleska verzija.

Senecká cesta 18
821 04 Bratislava, Slovačka
Tel: +421 903 210 259
NOR-MAALI s.r.o.
www.nor-maali.sk

Uvoznik za Hrvatsku:
Sig Sistemi d.o.o.
Zagrebačka 13A, 10431 Sv.Nedelja
tel: 01 3370063
www.sigsistemi.hr;
E-mail: info@sigsistemi.hr

TEHNIČKI PODACI

Volumen krutih tvari*	1 ± 0.2 %
Ukupna masa krutih tvari*	10 g/l
Plamište	8 °C
Specifična težina	0,84 kg/l
HOS*	823 g/l

* Vrijednosti su izračunate

Pakiranje

	Volumen (l)	Veličina pakiranja (l)
OH 12	10 / 20	10 / 20

Nijansa Prozirna

Doziranje 0-5 vol. %

Preporučeni valjci

Koristiti valjke namijenjene za boje na bazi otapala. Preporučeni su moher valjci. Posebno su pogodni Black-stripe i Gold-black valjci.