



OH 66

TEHNIČKA INFORMACIJA 6/18

SVOJSTVA I PREPORUČENA UPOTREBA

Opis proizvoda

Razrjeđivač koji sporo isparava za poliuretanske boje.

Tipična i preporučena uporaba

Preporuča se za poliuretanske boje za poboljšavanje svojstava prilikom špricanja i izravnavanja boje. Posebno pogodan za više temperaturne uvjete zbog sporog isparavanja.

Skladištenje i rok trajanja

Proizvod se mora čuvati u originalnim zatvorenim spremnicima na temperaturama od 5°C do 30°C. Uvjeti skladištenja su da se spremnici drže u suhom i prozračenom prostoru, dalje od izvora topline i paljenja. Kada se skladišti na gore opisani način, uskladišten i neotvoreni proizvod uskladištiv je do 5 godina od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje koji se nalazi na etiketi je i broj šarže.

Savjeti za sigurnost

Slijedite upute za zaštitu okoliša i sigurnost prikazane na spremniku i u Sigurnosno-tehničkom listu. Koristite u dobro prozračenim prostorima. Nemojte udisati ili udisati maglu, koristite respiratornu masku. Izbjegavajte kontakt s kožom. Izlijevanje na koži treba odmah ukloniti prikladnim sredstvom za čišćenje, sapunom ili vodom. U slučaju dodira s očima, odmah isperite s puno vode i po potrebi potražite savjet liječnika.

Izjava o odricanju odgovornosti

Navedene informacije dane su prema našem najboljem znanju na temelju laboratorijskih ispitivanja i praktičnog iskustva. Međutim, kako se boja često koristi u uvjetima izvan našeg nadzora, ne možemo jamčiti za ništa osim kvalitete same boje. Pridržavamo pravo promjene podataka bez prethodne najave. Molimo kontaktirajte našu tehničku službu za detaljnije informacije. Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu uporabu. Ako postoje odstupanja u različitim jezičnim verzijama tehničkih listova, vrijedi engleska verzija.

Senecká cesta 18
821 04 Bratislava, Slovačka
Tel: +421 903 210 259
NOR-MAALI s.r.o.
www.nor-maali.sk

Uvoznik za Hrvatsku:

Sig Sistemi d.o.o.
Zagrebačka 13A, 10431 Sv.Nedelja
tel: 01 3370063
www.sigsistemi.hr;
E-mail: info@sigsistemi.hr

TEHNIČKI PODACI

Volumen krutih tvari*	0 ± 2 %
Plamište	47 °C
Specifična težina	0,97 kg/l
HOS*	970 g/l

* Vrijednosti su izračunate

Pakiranje	Volumen (l)	Veličina pakiranja (l)
OH 66	10 / 20	10 / 20

Nijansa

Prozirna