

Caparol-Fungizid

Specijalni algicidni i fungicidni koncentrat. Dodatak za sve Caparolove disperzije/emulzije i silikonske fasadne boje.



Opis proizvoda

Primjena	Caparol-Fungizid je specijalni dodatak za sve Caparolove disperzije/emulzije i silikonske fasadne boje koji sprječava nastanak algi i gljivica. Može se također dodati u CapaGrund Universal. Dodavanjem Caparol-Fungizida stvara se pouzdan i dugotrajan zaštitni efekt protiv nastanka algi i gljivica.										
Svojstva materijala	Poboljšavanje algicidne i fungicidne učinkovitosti u disperzijama/emulzijama i silikonskim fasadnim bojama. Transparentan.										
Pakiranje/Veličina pakiranja	750 ml										
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, min. godinu dana.										
Tehnički podaci	■ Gustoća: ca. 1.0 g/cm ³										
Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>unutra1</th><th>unutra 2</th><th>unutra 3</th><th>vani 1</th><th>vani 2</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>+</td><td>+</td></tr> </tbody> </table> <p>(-) nije pogodan / (○) ograničeno pogodan / (+) pogodan</p>	unutra1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2	—	—	—	+	+
unutra1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2							
—	—	—	+	+							

Primjena

Priprema materijala	Doziranje Sadržaj pakiranja (jedna boca) Caparol-Fungizida se dodaje u kantu boje (12.5 l), što odgovara koncentraciji od ca. 6% Caparol-Fungizida. Nijansirane fasadne boje: Caparol-Fungizid se smije dodavati jedino kada je proizvod nijansiran i dobro promiješan. Kada se dodaje Caparol-Fungizid, uvijek poštivati upute proizvođača za obradu odgovarajuće fasadne boje, Uklonite postojeće gljivice (plijesni/alge) na vanjskim površinama temeljitim pranjem vodenim mlazom pod pritiskom (<i>mini-wash</i>), u skladu s propisima. Očišćene površine tretirajte sa Capatoxom ili FungiGrundom i ostavite da se dobro osuše. Uvijek nanesite dva sloja materijala.
Sistem nanošenja na površinu	Kada se dodaje Caparol-Fungizid, uvijek poštivati upute proizvođača za obradu odgovarajuće fasadne boje, Uklonite postojeće gljivice (plijesni/alge) na vanjskim površinama temeljitim pranjem vodenim mlazom pod pritiskom (<i>mini-wash</i>), u skladu s propisima. Očišćene površine tretirajte sa Capatoxom ili FungiGrundom i ostavite da se dobro osuše. Uvijek nanesite dva sloja materijala.
Potrošnja	750 ml Caparol-Fungizid u 12.5 l kantu, što odgovara potrošnji od ca. 9 ml/m ² Caparol-Fungizida. Nanesena količina: ca. 150 ml/m ² po nanosu.
Uvjeti primjene/vanjski uvjeti	Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja: +5 °C za okolni zrak i podlogu.



Zabilješka

Caparol-Fungizid je proizvod koji sadrži posebna aktivna sredstva, učinkovita protiv fungicidnog (nastanka pljesni) i algicidnog rasta na fasadama.
Osigurava dugotrajnu, ali ipak samo privremenu zaštitu, uz ograničeni vremenski rok, ovisno o lokalnim uvjetima i opterećenju kojem je objek izložen, npr. intenzitet napada i izloženost vlagi, te je stoga trajna zaštita od gljivica i algi nemoguća.

Upute

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti «S»

Samo za profesionalnu primjenu.

Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Otrvno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Sprječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. AKO SE PROGUTA: Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Nanositi samo kistom/četkom ili valjkom.

Sukladno EU Uredbi 528/2012 ovaj proizvod je definiran kao "tretirani proizvod" (nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne tvari: Terbutrin (CAS-br. 886-50-0), cink prition (CAS-br. 13463-41-7) 2-Oktil-2H-isotiazol-3-on (CAS-br. 26530-20-1), Izoproturon (CAS-br. 34123-59-6).

Prije primjene, obvezno proučiti Uputu za proizvod, Deklaraciju, Tehničku informaciju i Sigurnosno-tehnički list.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrđnute boje ili kao kućno smeće.

Deklaracija sadržaja

Akrilna disperzija, voda, aditivi, konzervansi (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon), konzervansi u filmu (Terbutrin, cink prition, Oktilizotiazolinon, izoproturon).

Detaljniji podaci

Vidjeti sigurnosno-tehnički list.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15

tel: 01/3373-731

fax: 01/3373-733

mail: info@caparol.hr

Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 151 · Stanje: Siječanj 2016

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88