

Synthesa Schimmelflecken-Entferner

Sredstvo za odstranjivanje plijesni i gljivica na zidovima.



Opis proizvoda

Opis proizvoda	Za primjenu u unutrašnjosti kuće, saunama i bazenima za plivanje. Odmah djeluje na keramičke pločice, fuge, zidove, stropove, zidove od opeke, drvo, plastične materijale. Primjenjuje se i za silikonske fuge, tvrde površine i u sanitarnom prostoru. Odstranjuje tvrdokorne promjene boje na zidovima, u sanitarnom prostoru, bazenima za plivanje itd. koje su posljedica pojave plijesni ili algi. Izbjeljuje i dezinficira.
Primjena	U unutarnjem prostoru na keramičkim pločicama, fugama, zidovima, stropovima, zidovima od opeke, drvu, plastičnim materijalima – i za silikonske fuge. Primjenjuje se i za tvrde površine i u sanitarnom prostoru.
Osnova materijala	<5 % sredstvo za izbjeljivanje na bazi klora, neionski tenzidi. Tekući koncentrat od 100 g: 4,3 g natrij hipoklorita. pH: ca. 8,0 (lagano bazično)
Pakiranje/Veličina pakiranja	500 ml
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Ne skladištiti u blizini grijaćih tijela.
Tehnički podaci	■ Gustoća: ca. 1,034 g/cm ³

Primjena

Način primjene	Onečišćene površine prethodno energično očistiti brisanjem ili četkanjem. Synthesa Schimmelflecken-Entferner pošpricati po ugroženim površinama sa udaljenosti od 5 – 10 cm i pustiti da djeluje ca. 15 – 20 minuta. Na kraju obilno isprati vodom. Po potrebi ponoviti postupak sve dok se promjena boje više ne vidi. U slučaju pojave neugodnog mirisa u bazenu za kupanje treba dodatno obilno isprati tretirane površine vodom i eventualno ih osušiti električnom sušilicom. Pozor! Ovo je izbjeljujući proizvod koji sadrži klor. Pri uporabi zaštititi kožu i odjeću od špricanja. I u razrijeđenom obliku proizvod djeluje izbjeljujuće. Ne smije se špricati po biljkama, tekstilu i metalu. Ne smije se koristiti zajedno s drugim čistilima, prije svega ne dolazi u obzir uporaba s proizvodima koji sadrže kiseline, budući da se pritom oslobađaju opasni plinovi.
Potrošnja	Određuje se prema intenzitetu promjene boje i vrsti podloge.
Čišćenje alata	Odmah nakon uporabe vodom.
Napomena	Na podlogama kod kojih postoji opasnost od izbjeljivanja, kao što je npr. tekstil, tapete, površine lakirane u boji i sl., valja prije postupka na neuočljivom mjestu ispitati postojanost boje i ako treba odustati od čišćenja sa Synthesa Schimmelflecken-Entferner.



Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»	U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin. Nadražuje oči i kožu. Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nositi zaštitne rukavice. Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.
Odlaganje	Spalionica posebnog otpada ili odlagalište za skupljanje problematičnih tvari. Ne smije se odlagati kao kućno smeće. Ne dopustiti izlivanje u kanalizaciju, zemlju ni u podzemne vode. Neočišćene spremnike odložiti na isti način kao i proizvod.
Ostali podaci	Šifra otpada; 52 402 (prema ÖNORM S 2100) EWC/EAK: 06 02 00 Klasa ugroženosti voda: WGK 2, zagađuje vodu Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
Služba za korisnike	Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije: · Stanje: Studeni 2019

Ove tehničke informacije su sastavljene na osnovu najnovijih saznanja tehnike i naših iskustava. Obzirom na mnoštvo podloga i različitost uvjeta na objektima, sadržaj ovih tehničkih informacija nas ne obvezuje. Kupac/Korisnik je dužan na vlastitu odgovornost utvrditi prikladnost naših proizvoda za predviđenu namjenu u uvjetima koji vladaju na objektu. Tiskanjem novog izdanja, ove tehničke informacije prestaju važiti.

Stručni savjeti

Sve podloge koje se pojavljuju u praksi i način njihove obrade nije mogao biti obuhvaćen u ovom napisu. U težim slučajevima naši će vas savjetnici rado detaljno informirati vezano uz Vaš objekt.

Caparol d.o.o. · Obrtnička 15 · HR 10431 Sv. Nedelja-Zagreb · tel: 01/3373-731 · fax: 01/3373-733 · mail: info@caparol.hr · Više informacija: www.caparol.hr

A-1110 Wien
Sofie-Lazarsfeld-Str. 10
Tel. 0 1 / 20 146
Fax. 0 1 / 20 146-3504
wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten
Clemens-Holzmeister-Str. 1
Tel. 0 74 72 / 64 4 24
Fax. 0 74 72 / 64 1 67
amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid/Ansfelden
Betriebspark 2
Tel. 0 72 29 / 87 1 18
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100
ansfelden@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0 662 / 85 30 59
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511
salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/lbk.
Industriezone 11
Tel. 0 52 32 / 29 29
Fax. 0 52 32 / 29 30
kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 0 55 22 / 44 6 77
Fax. 0 55 22 / 43 6 73
rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 0 31 24 / 25 0 30
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525
gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0 463 / 36 6 33
Fax. 0 463 / 36 6 43
klagenfurt@synthesa.at