



Zahvaljujući svojoj trajnosti i fleksibilnosti, Noxyde je idealno sredstvo za premazivanje metalnih obloga

BESPLATAN UZORAK!

Naručite besplatan suhi NOXYDE uzorak na
WWW.RUST-OLEUM.EU/SAMPLE



VIŠE INFORMACIJA?



WWW.NOXYDE.EU

VAŠ DISTRIBUTER:

Uvoznik i distributer:
Sig Sistemi d.o.o.,
Zagrebačka
13A, 10431
Sv. Nedelja, Hrvatska
Tel. 00385 1 3371470
Fax. 00385 1
3372940
info@sigsistemi.hr
www.sigsistemi.hr

Rust-Oleum Netherlands B.V.
P.O. Box 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T: 31 (0) 165 593 636
F: 31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House, 116 Quayside
Newcastle, NE1 3DY
United Kingdom
T: +44 (0)2476 717 329
F: +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T: +33 (0) 130 40 00 44
F: +33 (0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

Sig Sistemi d.o.o.
10434 Strmec
Tratinska 9
Hrvatska
T. 00385 1 3370 063
F. 00385 1 3372 940
info@sigsistemi.hr
www.sigsistemi.hr

WWW.RUST-OLEUM.EU

VIŠE OD BOJE



**RUST-OLEUM
SERVICES**



Besplatni online podaci



Besplatna tehnička podrška
putem telefona ili e-maila



Usluge besplatnih pisanih
specifikacija



Jamstvene usluge



Bestplatna terenska primjena /
savjeti o specifikacijama



Besplatne specijalne
usluge za boje



Tehnička/komercijalna
edukacija o proizvodima

V487GB - 09.11

MATHYS® NOXYDE®

**TEŠKAŠ MEĐU
PREMAZIMA
ZA METALE**



**C5
ODOBRENO
ISO 1294**

WWW.NOXYDE.EU

[illegible]

NOXYDE®

**JEDNOKOMPONENTNI
PREMAZ NA BAZI VODE**



Fleksibilnost	Zaštita od pucanja
Prianjanje	Zaštita od širenja hrđe
Vodootpornost	Vlaga ne može prodrijeti do podloge
Odlično pokrivanje rubova	Štiti područja snažnije izložena trošenju
Anti-korozivni pigmenti	Pruža dodatnu zaštitu od korozije
Minimalna priprema površine	Smanjuje kvarove i troškove



SVE U JEDNOM PROIZVODU: kao slijedeći premaz opet nanesite Noxyd-e

NOVO!

Noxyde se dokazao u nezavisnim testiranjima: kombinirajući ultimativnu korozivnu zaštitu sa životnim vijekom od 15 godina! Zbog toga je prikladan za marine, otvorena mora, obale i industrijske okoliše.

- test adhezije
- 1440 sati špricanja solju
- 720 sati kontinuirane kondenzacije


dizalice




mostovi




izgradnja



metalne obloge



silosi



krovovi

"Noxyde štiti od korozije čak i visokorizična područja poput zakovica i rubova"



Noxyde štiti Golden Gate most u San Franciscu



International
Organization for
Standardization

C5-M ODOBRENJE ISO 12944

Klase atmosferskih korozija - ISO 12944	
C1	Vrlo niska korozivnost
C2	Niska korozivnost
C3	Prosječna korozivnost
C4	Visoka korozivnost
C5-I	Vrlo visoka korozivnost (industrijska)
C5-M	Vrlo visoka korozivnost (morska)

Raspon trajanja - ISO 12944	
Niska trajnost	Životni vijek < 5 godina
Srednja trajnost	Životni vijek < 5-15 godina
Visoka trajnost	Životni vijek > 15 godina